

**化学品安全技术说明书**

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

**TIP TOP CEMENT PERFORMANCE 140 HT**

修订日期: 09.10.2017

材料号: 00156-0446\_CHN

页 1 的 8

**第1部分 化学品及企业标识****化学品标识**

TIP TOP CEMENT PERFORMANCE 140 HT

**Art.-No.**

525 5001

**化学品的推荐用途和限制用途****材料/混合物的使用**

胶粘剂

**供应商的详细情况**

企业名称: REMA TIP TOP AG

地区: Gruber Strasse 65

D-85586 Poing

联系电话: +49 (0) 8121 / 707 - 100

联系人: 负责安全性数据表的是: sds@gbk-ingelheim.de

**企业应急电话 (24h):**

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090

**第2部分 危险性概述****物质/混合物的GHS危险性类别**

物质/混合物的GHS危险性类别 根据 GB30000-2013 分类条款

GB30000.2-GB30000.29(2013)

易燃液体 类别 2

皮肤刺激 类别 2

眼刺激 类别 2A

特异性靶器官毒性- 一次接触 类别 3

危害水生环境-急性危险 类别 1

危害水生环境-长期危险 类别 1

**GHS 标签要素**

GB30000.2-GB30000.29(2013)

**危险成分标示**

乙酸乙酯

环己烷

**信号词:**

危险

**象形图:****危险性说明**

高度易燃液体和蒸气

造成皮肤刺激

造成严重眼刺激

可引起昏睡或眩晕

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

**防范说明**

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。  
 避免蒸汽。  
 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。  
 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。  
 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。  
 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。  
 如感觉不适,呼叫解毒中心或医生。  
 避免释放到环境中。

**其他危害**

根据第1907/2006号(欧共体)规定(REACH),该产品不含PBT/vPvP物质。  
 该蒸汽可能与空气混合形成爆炸性混合物。

**第3部分 成分 / 组成信息****混合物****化学特性**

在有机溶液中制备。

**危险的成分**

CAS号	化学品名称	数量
141-78-6	乙酸乙酯	< 40 %
110-82-7	环己烷	< 40 %
1314-13-2	氧化锌	< 10 %
8050-09-7	松香	< 1 %

**第4部分 急救措施****有关急救措施的描述****一般提示**

立即脱去被污染或渗透的衣物。  
 如果症状持续,请接受治疗  
 应将受伤人员小心地从危险的环境转移到安全的地点。

**若吸入**

如在事故现场吸入蒸汽,应迅速转移到空气新鲜的地方。  
 立即寻找医疗救护。

**若皮肤接触**

用肥皂与大量清水冲洗。  
 如刺激持续,就医。

**若眼睛接触**

立即掀起眼睑,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟  
 请眼科医生治疗。

**若食入**

不要催吐。  
 立即就医。  
 应由医生作出是否催吐的决定。

**最重要的症状和健康影响**

引起严重眼睛刺激  
 可能会导致嗜睡和晕迷。  
 注意,小心,吸入性危害物质。

**对医生的特别提示**

根据症状采取措施。

## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

#### **适合的灭火剂**

泡沫、二氧化碳 ( CO<sub>2</sub> ) 、干粉灭火剂、水喷雾

#### **不适合的灭火剂**

喷水

### **特别危险性**

火灾时会产生:

一氧化碳与二氧化碳

氯化氢气体。

### **消防人员的特殊保护设备和防范措施**

佩戴自给式呼吸器

防护衣

### **其他资料**

蒸汽-空气混合物有爆炸危险，未经清洗的空容器内也同样具有上述危险。

用喷水给危险容器降温。

根据当地政府规定处理火灾残留物和污染的消防用水

## 第6部分 泄漏应急处理

### **作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序**

如产生蒸汽，须佩戴呼吸保护装置。

仅使用防爆装备。

保持通风良好。

将人员撤至安全地带。

穿个人防护服。

远离着火源。

### **环境保护措施**

防止泄漏物进入下水道、地表水体或地下水。

### **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**

用惰性吸收材料(例如砂、硅胶、酸粘结剂、通用粘结剂)吸收。

铲入合适的容器内处理。

### **参照其他章节**

遵守安全防护说明 (请阅第 7 和第 8 章节)。

废弃处置信息请查阅第13章。

## 第7部分 操作处置与储存

### **操作注意事项**

#### **关于安全操作的提示**

保存容器密封

蒸汽比空气重同时在地面扩散

在工作地点保持良好的通气和排风。

避免与皮肤、眼睛或服装接触。

#### **关于防火、防爆的提示**

不可抽烟 (挥发性)。

远离热源与火源。

采取预防措施防止产生静电。

仅使用防爆型设备。

**安全储存的条件,包括任何不兼容性****对存放空间和容器的要求**

将容器密封，存放在干燥阴凉及通风良好处。

注意防爆规则。

使用移动式有害物质储存容器注意

**共同存放的提示**

与氧化剂不相容。

**关于仓储条件的其他资料**

应与食品、饮料和饲料分开存放，切忌混储。

**第8部分 接触控制和个体防护****控制参数****职业接触限值**

化学文摘号	组分名称	ppm	mg/m <sup>3</sup>	f/ml	类型	标准来源
141-78-6	乙酸乙酯; Ethyl acetate		200		PC-TWA	GBZ 2.1-2007
			300		PC-STEL	GBZ 2.1-2007
1314-13-2	氧化锌; Zinc oxide		3		PC-TWA	GBZ 2.1-2007
			5		PC-STEL	GBZ 2.1-2007
110-82-7	环己烷; Cyclohexane		250		PC-TWA	GBZ 2.1-2007

**工程控制方法****工程控制**

应确保充足的通风，尤其是对于封闭式房间。

**保护和卫生措施**

勿吸入蒸汽。

在休息之前和接触产品后立即清洗双手。

操作期间不得进食、饮水或吸烟。

接着使用护肤霜。

避免与皮肤、眼睛或服装接触。

脱除污染衣物，在再次使用之前应清洗。

**眼部/面部防护**

密封式护目镜。

装有纯水的洗眼瓶。

**手部防护****防飞溅保护**

丁基橡胶制成化学防护手套，最小厚度为0.7毫米，使用时间（持续时间）约120分钟，即手

套898由www.kcl.de.制造

该建议仅以化学兼容性以及在实验室条件下根据欧盟 EN 374 标准进行的试验为依据。

根据具体使用可提出不同的要求。因此还应另外考虑防护手套供货商的建议。

**皮肤和身体防护**

耐溶剂的围裙

**呼吸防护**

如通风状况不良，应佩戴呼吸保护装置(气体过滤器 A型)。

## 第9部分 理化特性

### 基本物理和化学性质信息

聚合状态:	液体
颜色:	黄色
气味:	果味的

### 测试标准

#### 物理状态变化

沸点/沸腾范围:	77 - 81 °C
闪点:	- 18 °C
爆炸下限:	1,2 vol. %
爆炸上限:	11,5 vol. %
自燃温度:	> 250 °C
蒸汽压力:	~ 100 hPa (在 20 °C)
相对密度 (在 20 °C):	~ 0,9 g/cm³
水溶性:	不相混 (在 20 °C)
动力黏度:	1800 - 2400 mPa·s
运动粘度:	> 20,5 mm²/s (在 40 °C)
溶剂含量:	< 75 %

### 其他资料或数据

无可用数据。

## 第10部分 稳定性和反应性

### 反应性

如按规定存储与使用，不会分解。

### 稳定性

在正常条件下稳定。

### 危险反应

与氧化剂产生反应

### 避免接触的条件

不要过度加热，以免产生热分解  
在集中增温的时候，蒸气/空气混合物是易爆的  
暖气可以点燃释放蒸汽。

### 禁配物

强氧化剂。

### 危险的分解产物

氯化氢气体  
一氧化碳与二氧化碳

## 第11部分 毒理学信息

### 急性毒性

**急性毒性**

现有数据不符合分类标准。

尚无毒理学数据。

乙酸乙酯

50%致死量/口服/大鼠: 4935 mg/kg

LC50/吸入/大鼠: 1600 mg/l

环己烷

50%致死量/口服/大鼠: 12705 mg/kg

**刺激和腐蚀**

造成皮肤刺激

造成严重眼刺激

**呼吸或皮肤过敏**

现有数据不符合分类标准。

**致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性**

现有数据不符合分类标准。

**特异性靶器官系统毒性 一次接触**

可引起昏睡或眩晕 (乙酸乙酯; 环己烷)

**特异性靶器官系统毒性 反复接触**

现有数据不符合分类标准。

**肺内吸入异物的危险**

现有数据不符合分类标准。

**测试的补充说明**

按照(EC)1272/2008号法规列出的评估程序分类。

**实务经验****其他观察**

胃黏膜刺激性。

吸入高浓度蒸气可引起的反应，如：

头痛，头晕，乏力，丧失意识。

**第12部分 生态学信息****生态毒性**

无可用生态数据

环己烷

EC50/大型蚤/48 h = 0,9 mg/l

IC50/羊角月牙藻/72 h > 4 mg/l

对水生生物毒性极大并具有长期持续的影响。

**持久性和降解性**

无可用数据。

**生物富集或生物积累性**

无可用数据。

**土壤中的迁移性**

无可用数据。

**其他有害作用**

水危害

**其他资料**

不得让其进入地表水体或下水道。

**第13部分 废弃处置****废弃物处置方法**

**建议**

与废弃相比，应优先考虑再利用(回收利用)。

可遵照当地政府规定焚烧。

**受污染的容器和包装的处置方法**

就地回收空容器，用于再用、回收再生或废料清理。

尽可能将污染包装倒空，这些包装在相应洗涤之后可再次使用。

包装容器不能清洗干净的，应当跟产品一样废弃处理。

**第14部分 运输信息****GB 12268-2012**

**UN/ID号:** UN 1133

**正确的货品名称:** 粘合剂

**联合国危险性分类:** 3

**包装类别:** II

**危险标签:** 3

**海运 (IMDG)**

**UN号:** UN 1133

**联合国运输名称:** Adhesives (Cyclohexane)

**联合国危险性分类:** 3

**包装类别:** II

**危险标签:** 3



**海洋污染物:** Yes

**有限量 (LQ):** 5 L / 30 kg

**例外数量:** E2

**EmS 运输事故发生时的紧急处理方案:** F-E, S-D

**空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**UN号:** UN 1133

**联合国运输名称:** Adhesives

**联合国危险性分类:** 3

**包装类别:** II

**危险标签:** 3



**限量 (LQ) 客运:** 1 L

**Passenger LQ:** Y341

**例外数量:** E2

**IATA - 包装要求 - 客运:** 353

**IATA - 最大量 - 客运:** 5 L

**IATA - 包装要求 - 货运:** 364

**IATA - 最大量 - 货运:** 60 L

**对环境的危害**

对环境有害的物质:

是

**使用者特殊预防措施**

必须遵守化学品良好操作和安全卫生规范。

**大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code**

仅可用经许可及合适的包装运输

**第15部分 法规信息****化学品的安全、健康和环境条例****国家的规章**

聘用限制:

注意青少年工作保护法规定的工作限制。

注意母亲保护准则规定的孕妇和哺乳中的母亲工作的限制。

**第16部分 其他信息****缩略语和首字母缩写**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

**其他资料**

第4至第8点以及第10至第12点的数据只能作为使用及正确应用本产品的部分参考(也就是说请阅产品信息和其他使用信息),但是涉及发生大量泄漏事故的应急处理原则除外。

本说明仅描述了本产品/此类产品的安全措施,其内容以目前的知识水平为基础。

供应条款请参阅相关产品说明书。

此数据不能为此(类)产品的提供法律保证。

(n.a. – 不适用, n.b. – 不明确)

(危险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)